


FORD TRUCKS 1848T EURO6



TRUCKS



Základné informácie

Typ vozidla	Ťahač návesu
Pohon	4x2
Emisná trieda	Euro 6
Typ kabíny	Vysoká kabína, jedno alebo dvojlôžko
Rázvor (mm)	3600

Motor

Typ motora	Ecotorq 12,7 l
Zdvihový objem (cc)	12740
Zdvih x vrtanie	130 mm x 160 mm
Max. výkon pri ot./min.	480 PS (353 kW) / 1800 otáčok
Max. točivý moment pri ot./min.	2500 Nm / 1000 - 1200 otáčok
Kompresný pomer	17 +/- 0,5 : 1
Celkový objem oleja	50 l
Celkový objem chladiaceho systému	37 l (57 l pri vozidle s intardérom)

Hnacie ústrojenstvo

Spojka	430 mm jednokotúčová
Automatizovaná prevodovka	ZF 12 TX 2620 (16,688 - 1)

Riadenie

Hema ZF 8098 Servocom

Podvozok

Hrúbka podvozku (mm)	8 mm s výstuhom
Tuhosť podvozku	500 MPa
Odpuzenie predné/zadné	90 mm parabolické lisové perá/ pneumatické pružiny
Náprava	Uzávierka diferenciálu - 2,64 FDR
Sprevodovanie pri výške točnice 1200 mm	2,64
Sprevodovanie pri výške točnice 960 mm a 1100 mm	2,47
Rozmer pneumatík pri výške točnice 1200 mm	295/80 R22.5
Rozmer pneumatík pri výške točnice 1100 mm	315/70 R22.5
Rozmery pneumatík pri výške točnice 990 mm (predné/zadné)	315/60 R 22,5 / 295/60 R22,5
Disky	22,5 x 9 oceleové

Brzdový systém

Brzdy (predné / zadné) (Ø mm x hrúbka mm)	430 x 45 kotúče
Brzdový systém	Dvojokruhový brzdový systém – vstavaný odlučovač oleja a ohrievač
Max. výkon motorovej brzdy	340 kW (meraný pri motore)
Výkon intardéru	Maximálny 600 kW / stály 160 kW

Elektronický systém

Akumulátor	24V, 2 x 12V, 225 Ah
Generátor / Štartér	130 A / 6,5 kW

Nádrže

Palivová nádrž	600 l hliník
SCR / AdBlue nádrž	78 l



TRUCKCENTRUM east, s.r.o.

www.truckcentrum.sk

Na záhumní 613, 040 15 Košice - Šaca, Slovensko
Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka 25837/V

IČO: 45 599 165, IČ DPH: SK2023052273

Rozmery (mm)			
Výška točnice	960		
Predný previs	1485		
Rázvor	3600		
Celková dĺžka	6039		
Dĺžka kabíny	2305		
Celková výška vozidla	3950 (vysoká kabína), 3104 (nízka kabína)		
Šírka vozidla (bez spätných zrkadiel)	2540		
Šírka podvozku	866		
Zadný previs	954		
Výška podvozku vpredu	225		
Výška podvozku vzadu	285		
Predná svetlá výška	292		
Zadná svetlá výška	246		
Priemer otáčania	7500		
Hmotnosť (kg)	1. náprava	2. náprava	Spolu
Najväčšia prípustná technická hmotnosť	7100	12600	18000
Vlastná hmotnosť	5542	2340	7792
Užitočná hmotnosť	1648	10260	10208
Najväčšia prípustná celková hmotnosť	7100	11500	18000

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

- Klimatizácia
- Rádio s CD
- Vysoká kabína, dve posteľe
- Nezávislé kúrenie, suché
- Vzduchové odpruženie kabíny
- Elektrický prízdvih kabíny
- Tempomat
- Motorová brzda
- Elektricky ovládateľné okná
- Elektricky ovládateľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Elektricky nastaviteľná výška svetlometov
- Volant nastaviteľný v dvoch smeroch
- Vyhrievané a vzduchom odpružené sedadlo vodiča
- Bedrová opora
- Elektricky ovládateľné strešné okno
- Predný a zadný stabilizátor
- Automatizovaná prevodovka
- Kotúčové brzdy
- ABS a EBS
- Aktívny systém núdzového brzdzenia (AEBS)
- Elektrický napomáhač brzdzenia
- Brzdový asistent
- ESP
- Indikátor opotrebenia brzdového obloženia
- Systém sledovania jazdého pruhu
- Dažďový senzor
- Imobilizér
- Kľúč s integrovaným diaľkovým ovládaním a centrálnym zamykaním
- Coming home light

- Osvetlenie schodiska
- Uzávierka diferenciálu
- Digitálny tachograf
- Prepínateľný vzduchový kompresor na zlepšenie spotreby paliva
- Variabilné servo
- Asistent rozjazdu do kopca
- Signalizácia pripojenia návesu
- Predné hmlové svetlomety
- Spoiler **
- Ukazovateľ zaťaženia nápravy
- 225 Ah Akumulátor

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

- Hliníkové disky
- Intardér
- ADR balík
- Nízka kabína, jedna posteľ
- Balík Cold nezávislé kúrenie, vodný typ
- Balík Cold nezávislé kúrenie, suchý a vodný typ
- PTO
- PTO prevodovka s vnútorným ovládaním
- Výška točnice *: 960, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 mm
- Jost točnica
- Dvojité nádrže (450l)
- Medzinápravový spojler

* dostupné s výškou točnice 960 mm, rozmer pneumatík vpredu 315/60 R 22,5, vzadu 295/60 R 22,5.

* dostupné s výškou točnice 1050 mm, rozmer pneumatík 315/60 R22,5

* dostupné s výškou točnice 1100 mm, rozmer pneumatík 315/70 R22,5

* dostupné s výškou točnice 1150 mm, rozmer pneumatík 295/80 R22,5

* dostupné s výškou točnice 1200 mm, rozmer pneumatík vpredu 295/80 R 22,5, vzadu 315/80 R 22,5

* dostupné s výškou točnice 1250 mm rozmer pneumatík 295/80 R22,5

* dostupné s výškou točnice 1300 mm rozmer pneumatík 315/80 R22,5

** nekompatibilné s nízkou kabínou.

Tento špecifikačný list obsahuje produkty určené pre vozidlá Ford. Poskytuje informácie o aktuálnych technických špecifikáciách, štandardnej a voliteľnej výbave a príslušenstve. Štandardná a voliteľná výbava a príslušenstvo sa môžu zmeniť. Preto pre výber z aktuálnej ponuky príslušenstva a výbavy prosím kontaktujte oficiálnych predajcov. Z vyššie uvedených dôvodov sa tento technický list nepočíta ako konkrétna ponuka.

Obrázky na tomto špecifikačnom liste sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vozidla. Technické informácie obsiahnuté v tomto technickom popise sa vzťahujú na štandardné vozidlá, takže je možné, že prípadná voliteľná výbava, príslušenstvo vedie k zmene týchto údajov.